



**Glavno**

Range	Acti 9
Product or component type	Fault contact
Device short name	SDV NO
Signal contacts composition	1 NO
[In] rated current	0.1...1 A at 250 V AC - 50/60 Hz
9 mm pitches	1

**Komplementarno**

Range compatibility	Vigi NG125
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Mounting mode	Plug-on
Mounting location	Upstream
Height	36 mm
Width	8.8 mm
Depth	34.64 mm
Electrical durability	10000 cycles
Connections - terminals	Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> flexible Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexible Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule
Wire stripping length	10 mm
Tightening torque	1 N.m

**Okolina**

pollution degree	3
tropicalisation	2
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

**Contractual warranty**

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.