



Glavno

Device short name	Carriage switch
Product or component type	Auxiliary contact
Device application	Control
Range compatibility	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NT Compact - Compact NS630b...1600
Offer type	C4
Signal contacts composition	1 NO/NC

Komplementarno

Auxiliary contacts type	Standard
Auxiliary contacts operation	Connected position Disconnected position Test position
Mounting mode	Drawout
[Ie] rated operational current	DC-12: 0.3 A DC 250 V AC-12: 8 A AC 50/60 Hz 380 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 690 V AC-12: 8 A AC 50/60 Hz 240 V AC-12: 8 A AC 50/60 Hz 480 V DC-12: 0.8 A DC 125 V DC-12: 2.5 A DC 24/48 V
Minimum load	100 mA at 24 V
Accessory / separate part category	Spare part Compact NS630b...1600 Spare part Masterpact NT Spare part Masterpact NW

Okolina

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.