


Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

33662

oslobađanje napona MX ili XF – 200..250 V DC/AC
50/60 Hz



Glavno

Device short name	MX
Product or component type	Voltage release
Device application	Control
Range compatibility	Masterpact NW Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Masterpact NT
Offer type	C4 C5
Voltage release type	Shunt trip release
[Uc] control circuit voltage	200...250 V DC 200...250 V AC

Komplementarno

Threshold tripping voltage	0.7...1.1 Un
Supply holding power	4.5 VA
Response time	50 ms
Accessory / separate part category	Spare parts Masterpact NT Spare parts Masterpact NW Spare parts Compact NS1600b...3200 Spare parts Compact NS630b...1600

Okolina

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.