



### Glavno

Range of product	ICT
Device short name	IAC1s
Product or component type	Remote indication auxiliary
Signal contacts composition	1 NO + 1 NC

### Komplementarno

[Ie] rated operational current	1 A DC 130 V 2 A AC 50/60 Hz 240 V 0.01 A DC 24 V 0.01 A AC 24 V
Mounting mode	Fixed, on the right of CT
Mounting support	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm pitches	1
Height	81 mm
Width	9 mm
Depth	68 mm
Colour	White
Auxiliary connection terminal	Tunnel type terminals 2 cable(s) flexible 2.5 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals 2 cable(s) rigid 1.5 mm <sup>2</sup>
Product compatibility	ICT
Compatibility code	IAC1s

### Okolina

standards	EN 60947-5
tropicalisation	2
relative humidity	95 % ( 55 °C )
ambient air temperature for operation	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

### Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.