



### Glavno

Range	Linergy
Product name	HK
Product or component type	Plug outlet
Poles description	3P
[Ith] conventional free air thermal current	16 A
I <sup>2</sup> t on activation	100000 A <sup>2</sup> .s
Number of points	2
Number of cables	3 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>
Cable length	0.2 m
Quantity per set	Set of 6

### Komplementarno

[Ui] rated insulation voltage	600 V conforming to UL 690 V conforming to IEC 60439-1 600 V conforming to CSA
Peak current	25 kA
Width	18 mm
Height	45.5 mm
Depth	38 mm
Product weight	0.04 kg

### Okolina

standards	IEC 60439
product certifications	CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL

### Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0713 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0713 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih podružica ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.