

## EZASHT380AC

paralelni otpusnik SHT – 380..480 V AC – za EZC400



### Glavno

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Device short name            | SHT                |
| Product or component type    | Voltage release    |
| Device application           | Control            |
| Range compatibility          | EasyPact Ezc       |
| Voltage release type         | Shunt trip release |
| [Uc] control circuit voltage | 380...480 V AC     |

### Komplementarno

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Threshold tripping voltage    | 0.7 Un - during tripping time |
| Response time                 | 50 ms                         |
| Auxiliary connection terminal | Lead wire                     |

### Okolina

### Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.