



Glavno

Range of product	EZC250 EZCV250
Range	EasyPact
Device short name	AX
Product or component type	Switch
Device application	Signalling
Range compatibility	EasyPact - EZC circuit breaker EasyPact - EZCV circuit breaker
Signal contacts composition	1 NO/NC

Komplementarno

Auxiliary contacts type	Standard
[Ith] conventional free air thermal current	5 A
[Ie] rated operational current	DC-12: 2.5 A DC 48 V AC-15: 2 A AC 50/60 Hz 250 V DC-12: 0.2 A DC 250 V DC-14: 0.2 A DC 250 V AC-12: 3 A AC 50/60 Hz 250 V AC-15: 5 A AC 50/60 Hz 48 V DC-14: 1 A DC 48 V DC-12: 0.4 A DC 125 V AC-12: 5 A AC 50/60 Hz 24 V DC-12: 4 A DC 24 V AC-12: 5 A AC 50/60 Hz 48 V AC-15: 5 A AC 50/60 Hz 24 V AC-12: 5 A AC 50/60 Hz 125 V DC-14: 0.4 A DC 125 V DC-14: 3 A DC 24 V AC-15: 3 A AC 50/60 Hz 125 V
Minimum load	10 mA at 24 V
Auxiliary connection terminal	Lead wire

Okolina

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opisne i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poipunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.