

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

XAPG19501

lijevana prazna upravljačka stanica – XAP-G – Ø 22
– 1 otvor



Glavno

Range of product	Harmony XAP
Product or component type	Die-cast empty control station
Device short name	XAPG
Product destination	For Ø 22 mm control and signalling units
Number of cut-out	1 cut-out
Colour of base of enclosure	Grey RAL 7032
Colour of cover	Grey RAL 7032
Material	Zinc alloy
Cable entry	1 hole with blanking plug for cable gland with <= 14 mm 1 hole without blanking plug for cable gland with <= 14 mm
Product mounting	Flush mounting
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529 IP657 conforming to NF C 20-010

Komplementarno

Number of vertical rows	1
-------------------------	---

Okolina

protective treatment	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
electrical shock protection class	Class I conforming to IEC 60536 Class I conforming to NF C 20-030

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.