



Glavno

Range of product	Harmony XD2
Product or component type	Complete joystick controller
Device short name	XD2
Mounting diameter	22 mm
Bezel material	Black metal
Sale per indivisible quantity	1

Komplementarno

[Ui] rated insulation voltage	600 V (degree of pollution: 3) conforming to UL 508 600 V (degree of pollution: 3) conforming to CSA C22.2 No 14 500 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1
Operator position information	All positions
Short-circuit protection	10 A gG (gl) Neozed cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
Electrical durability	1000000 cycles at 230 V AC-15 1000000 cycles at 127 V AC-15 1000000 cycles at 24 V DC-13 1000000 cycles at 48 V DC-13 1000000 cycles at 120 V DC-13 1000000 cycles at 48 V AC-15
Overvoltage category	Class I conforming to IEC 61140

Okolina

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
vibration resistance	5 gn (f = 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	20 gn conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 536 IP65 conforming to NF C 20-030

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.